

Tradicija ■  
Zanesljivost ■  
Kakovost ■



# SIP

# ORION 80/100

## TROSILNIKI GNOJA



Enoosni trosilnik  
ORION 80 PRO odlikuje močna in stabilna konstrukcija. Trapezna oblika podvozja preprečuje zvijanje ogradja in tovrnega prostora.



Dvoosni trosilnik  
ORION 80T PRO in 100T PRO s paraboličnimi vzmetmi in širokim kolotekom omogoča hitrosti do 40 km/h.



Trosilnik ORION 80 je serijsko opremljen z naletno zavoro, po želji pa s hidravlično ali pnevmatsko.



Trosilnik je lahko opremljen z vertikalno trosilno napravo s štirimi valji, maksimalno širino trošenja 10 m ali s širinsko trosilno napravo, ki omogoča trošenje do 24 m.



# SIP

## Vaš partner na kmetiji



Verižni transporter ima dve visokokakovostni 11 mm verigi ter letve iz materiala odpornega na upogib in zvijanje. Napenjanje transporterja je avtomatsko.



Segmenti na trosilnih valjih so iz materiala odpornega na obrabo ter omogočajo fino trošenje še posebej na travnikih.



Bocni z oljem napolnjen reduktor, ki omogoča enakomeren brezstopenjski pomik transporterja preko hidromotorja. Zagotovljen je pomik naprej in nazaj.



Ventil za brezstopenjsko regulacijo pomika transporterja omogoča trošenje točno zelene količine gnoja po hektarju. Reguliranje pomika in druge komande so dosegljive iz traktorske kabine.



ORION 80TH PRO in ORION 100TH PRO imajo širinsko trosilno napravo, ki ima dva stopnicasta horizontalna valja, na katerih so pritrjeni zamenljivi prsti. Pod valjema sta dva rotorja, ki omogočata enakomerno in fino trošenje do širine 24 m.

ORION	80	80T	100T
Trosilniki hlevskega gnoja	80TH	80TH	100TH
Max. skupna masa (kg)	8000	8000	10000
Nosilnost trosilnika (kg)	5700	5300	7000
Masa (kg)	2300	2700	3000
Max. dolžina (m)	6,72	6,72	6,72
Max. širina (m)	2,2	2,2	2,2
Max. višina (m)	2,65	2,69	2,69
Nakladalna površina (m)	4,6x1,9	4,6x1,9	4,6x1,9
Nakladalana prostornina (m3)	8	8	8
Višina stranic (m)	0,5	0,5	0,5+0,5
Obremenitev priklopa (kg)	1300	1000	1000
Širina koloteka (m)	1600	1700	1700
Potrebna moč traktorja (kW)	59	59	59
Št. vrtljajev kardanske gredi (min-1)	540	540	540
Zavora naletna	serijsko	serijsko	-
Zavora hidravlična enoosna	opcija	-	-
Zavora hidravlična dvoosna	-	opcija	opcija
Zavora zračna enoosna enovodna	opcija	-	-
Zavora zračna enoosna dvovodna	opcija	-	-
Zavora zračna dvoosna enovodna	-	opcija	opcija
Zavora zračna dvoosna dvovodna	-	opcija	serijsko
Stranice jeklene - gibljive	serijsko	serijsko	serijsko
Trosilna naprava vertikalna -štirje valji	serijsko	serijsko	serijsko
Trosilna naprava - širinska	-	serijsko	serijsko
Pogon strgalnega dna - hidrostatični	serijsko	serijsko	serijsko
Veriga strgalnega dna -2 verigi 11x31	serijsko	serijsko	serijsko
Priklop vijačen - zgornji	serijsko	serijsko	serijsko
Priklop vijačen - spodnji	opcija	opcija	opcija
Zaščita tros. naprave - hidravlična vrata	serijsko	serijsko	serijsko
Gume 15/55x17	-	serijsko	serijsko
Gume 19.0/45-17 10PR	-	opcija	opcija
Gume 500/50-17-17PR	serijsko	-	-
Poviški - jekleni (0,5 m )	opcija	opcija	serijsko

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d. d.  
Juhartova ulica 2,  
3311 Šempeter v Sav. dolini  
Tel.: 03 703-85-00  
Fax: 03 703-86-63  
E-mail: info@sip.si



ISO 9001:2008  
Management Service



ORION 80 PRO  
ORION 80T/TH PRO

Vaš prodajalec

[www.sip.si](http://www.sip.si)